Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Motion Detection 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorios

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Empaquetado Eco Friendly

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640×480, 640x360)
Tasa Third Stream	10 fps (1920x1080, 1280x720, 640×480, 640x360) * (El third stream está soportado bajo ciertas configuraciones)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 111.1°, V: 57.6°, D: 138.5°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC)
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento Facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 138.3 mm x 115.4 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 138.3 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	820 g

Contenido

• Cámara Turret IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso