Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Cámara IP Fisheye

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Resolución 5 MPx (2560×1920)

• Lente 1.05 mm

• IR alcance 8 m

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB

• Micrófono integrado

• Audio

• Alarmas

• PoE (IEEE802.3af)

• Apta para uso interior

Especificaciones

Sensor de imagen lentes fijas	1/2.7“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2560×1920)
Tasa Main Stream	25 fps (2560×1920, 2048x1536, 1280x960)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480)
Lente	1.05 mm Fisheye
Ángulo de visión (FOV)	180º (H), 180º (V), 180º (D)
DORI	21 m (D), 8 m (O), 4 m (R), 2 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.017 Lux@(F2.25, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 8 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1/3 ~ 1/100,000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo, ROI
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alawm/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC-LC)
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / máx. 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones	119.9 (Ø) x 41.2 (Al) mm
Tipo de montaje	Soporta montaje en techo, pared o sobremesa
Peso (sin soporte)	320 g

Contenido

- Cámara IP Fisheye Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones