## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD2D25G1-D/NF(2.8mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Mini Cámara IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Color 0.002 Lux

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Audio

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución** | 2 Megapíxel (1920x1080) |
| **Tasa Main Stream** | 50 fps (1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa extra stream** | 50 fps (640×480, 640×360, 320×240) |
| **Tasa third stream** | 1 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360, 320×240) |
| **Compresión** | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 93.9°, V: 51.7°, D: 109.3° |
| **DORI** | 47.9 m (D), 19 m (O), 9.6 m (R), 4.8 m (I) |
| **Electronic Shutter** | 1/3~1/100.000 s |
| **Iluminación mínima** | Color 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120dB), 3D-NR, BLC, HLC, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| **Detección de movimiento** | Sí |
| **Almacenamiento interno** | No dispone |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida |
| **Tipo de audio** | Mono |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 130 mA / 1.5 W máx. |
| **Grado de protección** | Apta para interior |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Material** | Plástico |
| **Dimensiones** | 31.5 mm (Al) x 31.5 mm (An) x 39.7 mm (Fo) |
| **Peso** | 93 g |

## Contenido

- MiniCámara IP Hikvision
- Llave Allen
- Instrucciones de uso