Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2D25G1/M-D/NF(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Mini Cámara IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Color 0.002 Lux

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Audio

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa extra stream	50 fps (640×480, 640×360, 320×240)
Tasa third stream	1 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360, 320×240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 107.8°, V: 57.9°, D: 126.7°
DORI	42.8 m (D), 17 m (O), 8.6 m (R), 4.3 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3D-NR, BLC, HLC, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	1 entrada
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 130 mA / 1.5 W máx.
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	31.5 mm (Al) x 31.5 mm (An) x 49.6 mm (Fo)
Peso	93 g

Contenido

- MiniCámara IP Hikvision
- Llave Allen
- Instrucciones de uso