Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6425G1-30(2.8mm)2m

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Special

• Minicámara IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Sólo apta para interior

• Consta de cámara y cuerpo principal unidos por cable

• Longitud del cable 2 m

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360, 320x240)
Tasa Third Stream	1 fps (1920×1080, 1280×720, 640x480, 640×360, 320x240)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Óptica	Pinhole 3.7 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 107.8°, V: 57.9°, D: 126.7°
DORI	42.8 m (D), 17 m (O), 8.6 m (R), 4.3 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @(F1.2, AGC ON)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, ROI Función espejo, Privacy masking
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half duplex
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 250 mA / 3 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Sólo apta para interior
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Cámara: Ø 26 mm x 50 (Fo) mm Cuerpo principal: 77.5 (An) x 69 (Al) x 26 (Fo) mm
Longitud del cable	2 m
Peso	Cámara: 90 g Cuerpo principal: 90 g

Contenido

- Minicámara IP Hikvision
- Cuerpo principal
- Cable 2 m
- Material de instalación
- Instrucciones de uso