Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6825G0/C-IS(2mm)(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Contadora de Personas IP

• Doble sensor

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Lente 2 mm

• 0 Lux

• IR alcance 6 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• 3D DNR

• Micrófono integrado

• Alarmas

• Audio

• Muestra en pantalla el recuento de entradas, salidas y en tránsito

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Apta para interior

• Instalación en techo

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Electronic Shutter	1/25~1/100.000 s
Lente	2 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104.5°, V: 70.5°, D: 112°
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 6 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Contador de personas	Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito| Reportes diarios, semanales, menuales y anuales Soporta filtro de objetivos por altura
Instalación Recomendada	Altura de Instalación: 2.1 m | Área de detección: 0.95 m Altura de Instalación: 2.6 m | Área de detección: 2.15 m Altura de Instalación: 3.1 m | Área de detección: 3.34 m Altura de Instalación: 3.6 m | Área de detección: 4.53 m Altura de Instalación: 4.1 m | Área de detección: 5.36 m Altura de Instalación: 4.7 m | Área de detección: 5.72 m Altura de Instalación: 5.1 m | Área de detección: 6.08 m Altura de Instalación: 5.6 m | Área de detección: 6.97 m Altura de Instalación: 6.0 m | Área de detección: 7.69 m
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio bit rate	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 660 mA / 8 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apta para interior
Material	Cubierta: Plástico Cuerpo: Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +45º C
Dimensiones	36 mm (Al) x 168 mm (An) x 61 mm (Fo)
Peso	435 g

Contenido

- Cámara Contadora de Personas IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso