Ficha técnica JM Distech

DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet HDTV

• High Performance CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• Ultra low light

• IR EXIR 2.0 Alcance 80 m

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Alimentación sobre cable coaxial PoC.at

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2MPx Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	1080p (25~30 fps)
Lente	Varifocal motorizada 2.8-12 mm
Ángulo de visión (FOV)	32.1° - 103° (H)
Iluminación mínima	0.005 Lux @ (F1.87, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR EXIR 2.0 alcance 80 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR, AGC, Función espejo, Privacy Mask, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 8.2 W máx PoC.at (Alimentación sobre cable coaxial)
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	92 (Al) x 89 (An) x 269.6 (Fo) mm
Diámetro de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	900g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso