Ficha técnica JM Distech

DS-2CE16H0T-ITE(2.8mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI

• High Performance CMOS

• 5 Megapíxel (2560x1944)

• Salida HDTVI

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• EXIR IR alcance 20 m

• Audio sobre Coaxial

• 2D DNR

• IR CUT

• Alimentación sobre cable coaxial PoC.af

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560x1944) a 20 fps
Resolución	5Mpx (20 fps), 4Mps (25~30 fps), 1080p (25~30 fps)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	85.4º (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart EXIR IR alcance 20 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, 2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.4 W máx PoC.af (alimentación sobre cable coaxial)
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	58 mm (Al) × 61 mm (An) × 163 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	350 g

Contenido

- Cámara Bullet HDTVI Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso