Ficha técnica JM Distech

DS-2CE16U7T-IT3F(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Smart IR alcance 60 m

• Ultra Low Light

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	8.29 MPx High Performance CMOS
Resolución máxima	8 Mpx (3840x2160) a 15 fps
Resolución	TVI: 8Mpx (12.5~15 fps), 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) AHD: 8Mpx (12.5~15 fps) CVI: 8Mpx (12.5~15 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	102º (H)
Iluminación mínima	0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) Ultra Low Light
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR alcance 60 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4.2 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	81.9 mm (Al) × 86.7 mm (An) × 217.9 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	560 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision PRO
- Material de montaje
- Instrucciones de uso