Ficha técnica JM Distech

DS-2CE19H0T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High performance CMOS

• 5 Megapíxel (2560x1944)

• Salida 4 en 1

• Lente Motorizada Varifocal 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• IR 40 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	5 Mpx CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560 x 1944) a 25 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30fps), 1080p (25~30fps) CVI: 4Mpx (25~30fps) AHD: 5Mpx (20fps), 4Mpx (25~30fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95~26° (H), 72~20° (V), 126~33° (D)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y negro: 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR LEDs alcance 40 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, Smart IR
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 8.8 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo de cámara: Plástico
Dimensiones	84.5 mm (Al) × 92 mm (An) × 255.1 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 85.3 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	682 g

Contenido

- Cámara Bullet Hikvision 4n1
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación