Ficha técnica JM Distech

DS-2CE56D0T-IT3F(3.6mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 2 Mpx CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	2 Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CIV: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	79.6º (H), 43.5º (V), 93.7º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (IR alcance 40 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Plástico
Dimensiones	Ø 110 mm x 93.2 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	211 g

Contenido

- Cámara Turret 4n1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso