Ficha técnica JM Distech

DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret HDTVI

• 2 Mpx CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Salida HDTVI

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 60 m

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

• Alimentación sobre coaxial PoC.at

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	1080p (25~30 fps)
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	103~32.1º (H)
Iluminación mínima	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR alcance 60 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR, AGC, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 8.2 W máx. PoC.at (alimentación sobre cable coaxial)
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 134 mm x 111.35 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 134 mm / Ø entre tornillos 90 mm / 3 tornillos
Peso	610 g

Contenido

- Cámara Turret HDTVI Hikvision PRO
- Material de montaje
- Instrucciones de uso