Ficha técnica JM Distech

DS-2CE56D8T-ITME(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret HDTVI

• 2 Mpx CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Salida HDTVI

• Lente fija 2.8 mm

• Ultra Low Light

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

• Alimentación sobre coaxial PoC.af

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	1080p (25~30 fps)
Lente	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	103.5º (H)
Iluminación mínima	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR alcance 20 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, Función espejo, Privacy mask, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3.6 W máx. PoC.af (alimentación sobre cable coaxial)
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	82.6 mm (An) x 68.3 mm (Al) x 91 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 82.6 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	350 g

Contenido

- Cámara Domo HDTVI Hikvision PRO
- Material de montaje
- Instrucciones de uso