## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CE57H0T-VPITE(2.8mm)(C)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI

• High Performance CMOS

• 5 Megapíxel (2560x1944)

• Salida HDTVI

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Smart IR Alcance 20 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Alimentación sobre cable coaxial PoC.af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | 5Mpx CMOS |
| **Resolución máxima** | 5 Megapíxel (2560x1944) a 20 fps |
| **Resolución** | 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 85º (H), 63º (V), 110º (D) |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / (Smart IR Alcance 20 m) |
| **Día / Noche** | Auto / Color / Blanco y negro (ICR) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC HDTVI |
| **Funciones básicas** | Menú OSD (remoto) |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart IR |
| **Comunicación** | HIKVISION-C |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2.6 W máx. Alimentación sobre cable coaxial PoC.af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, antivandálica IK10 |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Material** | Metal |
| **Dimensiones** | Ø 111 mm x 82.4 mm (Al) |
| **Diámetro de la base** | Ø base 111 mm / Ø entre tornillos 100.4 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 440 g |

## Contenido

- Cámara Domo HDTVI Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso