Ficha técnica JM Distech

DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• Smart IR EXIR Alcance 60 m

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	8.29Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160) a 15 fps
Resolución	TVI: 8Mpx (12.5~15 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 2Mpx (25~30 fps) CVI: 8Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8Mpx (12.5~15 fps) CVBS: 960H PAL/NTSC
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	108.1~45.6º (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR EXIR alcance 60 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 9~15 V / 6.4 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 145 mm x 111.3 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 139.9 mm / Ø entre tornillos 130 mm / 3 tornillos
Peso	860 g

Contenido

- Cámara Domo 4n1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso