Ficha técnica JM Distech

DS-2CE70DF0T-LPFS(3.6mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 2 MPx CMOS

• Resolución 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca

• Alcance luz híbrida 20 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• DWDR

• 3D DNR

• Micrófono integrado

• Audio sobre coaxial

• Apta para interior

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	2 MPx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	84º (H), 46º (V), 98º (D)
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca alcance 20 m
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 20 m Luz blanca alcance 20 m
Día / Noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 3DNR/2DNR, AGC, AWB, Smart Light
Audio	Audio sobre coaxial Micrófono integrado
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 2.9 W máx.
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Plástico
Dimensiones	Ø 85.02 mm x 81.25 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 85.02 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	155 g

Contenido

- Cámara Domo 4N1 Hikvision ColorVu
- Material de montaje
- Instrucciones de uso