Ficha técnica JM Distech

DS-2CE76D0T-LMFS(3.6mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Resolución 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 20 m

• Audio sobre Coaxial

• Micrófono integrado

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	78º (H), 42º (V), 92º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 30 m
luminación suplementaria	Luz híbrida; IR alcance 30 m Luz blanca alcance 20 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Audio	Micrófono integrado Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 85.1 mm x 80 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 85.1 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	296 g

Contenido

- Cámara Domo 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso