## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• HD 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Smart IR alcance 20 m

• Luz blanca alcance 20 m

• Audio sobre Coaxial

• Micrófono integrado

• DNR

• IR CUT

• Apto para interior

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | High Performance CMOS |
| **Resolución máxima** | 1080p (1920x1080) a 30 fps |
| **Resolución** | TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 101º (H), 56º (V), 118º (D) |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / (Smart IR alcance 20 m) |
| **Día / Noche** | Auto / Color / Blanco y negro (ICR) Luz blanca (alcance 20 m) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Conmutación salida de vídeo** | Mediante Switch |
| **Funciones básicas** | Menú OSD (remoto) |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, DNR, AGC, AWB, Smart IR |
| **Comunicación** | HIKVISION-C |
| **Audio** | Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI) |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3.3 W máx. |
| **Grado de protección** | Apta para interior |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Material** | Plástico |
| **Dimensiones** | Ø 85 mm x 84.6 mm (Al) |
| **Diámetro de la base** | Ø base 85 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 156 g |

## Contenido

- Cámara Domo 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso