Ficha técnica JM Distech

DS-2CE76D3T-ITMF(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• Ultra Low Light

• High Performance CMOS

• HD 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR EXIR 2.0 alcance 30 m

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS Ultra Low Light
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	106º (H)
Iluminación mínima	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (EXIR 2.0 IR alcance 30 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3DNR, AGC, AWB, AE, Función espejo, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4.6 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	68.2 mm (Al) x 82.6 mm (An) x 89.5 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 82.6 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	240 g

Contenido

- Cámara Domo 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso