Ficha técnica JM Distech

DS-2CE76U1T-ITMF(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 8.29 megapixel progressive scan CMOS

• 8 Megapíxel (3480x2160)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• EXIR IR Alcance 30 m

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	8.29 megapixel progressive scan CMO
Resolución máxima	8 Megapíxel (3480 x 2160) a 12.5 fps
Resolución	TVI: 8 Mpx (12.5~15 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 2 Mpx (25~30 fps) CVI: 8 Mpx (12.5~15 fps) AHD: 8 Mpx (12.5~15 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	102.2º (H)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart EXIR IR alcance 30 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR (105 dB), BLC, HLC, DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 90 mm × 79.37 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 90 mm / Ø entre tornillos 82.6 mm / 3 tornillos
Peso	310 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso