Ficha técnica JM Distech

DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• 5 Megapíxel (2560x1944)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• Smart IR Alcance 40 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	5Mpx CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2560x1944) a 20 fps
Resolución	TVI: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	95~26º (H), 72~20º (V), 126~33º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 40 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 6.2 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 123.87 mm x 110.24 mm (Al) x 134.3 mm (Fo)
Diámetro de la base	Ø base 123.87 mm / Ø entre tornillos 90 mm / 3 tornillos
Peso	555 g

Contenido

- Cámara Domo 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso