Ficha técnica JM Distech

DS-2CV2021G2-IDW(2.8mm)(E)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Wi-Fi

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR EXIR 2.0 alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	Wi-Fi
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 111°, V: 59°, D: 133°
DORI	42 m (D), 17 m (O), 9 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR 2.0 IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Mirror, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Frecuencia WiFi	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Modulación WiFi	802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM 802.11b: DBPSK y DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM
Acceso remoto	Con conexión por cable: App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 Con conexión Wi-Fi: Software PC iVMS-4200 * No es posible conectar directamente con Hik-Connect a través de conexión Wi-Fi
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Base: Metal Cubierta frontal: Metal Cubierta trasera: Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	73 mm (Al) x 89.1 mm (An) × 175.6 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	345 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso