Ficha técnica JM Distech

DS-2DE4225IW-DE(T5)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama CORE

• Cámara IP PTZ Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Media velocidad 80º/segundo

• Zoom óptico 25X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• IR Alcance 100 m

• Color 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Face Capture, hasta 5 caras a la vez

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256GB

• Alarmas

• Audio

• PoE+ 802.3at

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Soporte para pared DS-1618ZJ incluido

Especificaciones

Gama	CORE
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) / LEDs IR alcance 100 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32~16384 kbps
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	57.6~2.5º (H), 34.4~1.4º (V), 64.5~2.9º (D)
DORI	2400 m (D), 952.4 m (O), 480 m (R), 240 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Face Capture: Captura de rostro, hasta 5 caras a la vez *AcuSense y Face Capture no pueden estar habilitados a la vez.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~80 °/s, Vertical: 0.1~80 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80 °/s, Vertical: 80 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Alarmas	1 In / 1 Out
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 24 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C

Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 164.5 mm x 290 mm (Al)
Peso (sin soporte)	2000 g

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Llave Allen

• Llave Torx

• Junta estanca para RJ45

• CD con software e instrucciones

• Alimentador

• Soporte para pared DS-1618ZJ incluido