Ficha técnica JM Distech

DS-2DP3236ZIXS-D/440(F0)(P4)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP PTZ

• Sensor PTZ 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Lente PTZ 6~240 mm

• Zoom óptico 40X

• Resolución sensor PTZ 8 Megapixel (3840x2160)

• Sensor panorámico 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Lente Panorámica 2.8 mm

• Resolución sensor panorámico 32 Megapixel (8160x3616)- WDR (120 dB) en el canal PTZ

• 3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+/H.265/H.264

• IR CUT

• 0 Lux

• IR alcance 250 m

• Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial

• Alarmas

• Audio

• RJ-45 10/100/1000 BaseT

• Autotracking

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Gama	Ultra
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 8 Megapixel (3840x2160) Panorámico: 32 Megapixel (8160x3616)
Tasa Main Stream	PTZ: 25 fps (3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 25 fps (8160x3616, 6144x2560, 4320x1808)
Tasa Extra Stream	PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (3072x1280, 1560x656, 704x320)
Tasa Third Stream	PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: No hay
Iluminación mínima	PTZ: 0.0005 Lux Color@(F1.2, AGC ON) / IR: 0 Lux Panorámico: Color: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / Blanco y negro: 0.0001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) Ultra Low Light by Darkfitghter
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	PTZ: Varifocal 6~240 mm (Zoom óptico 40X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: 56.6~1.8º (H), 33.7~1.0º (V), 63.4~2.0º (D) Panorámica: 180º (H)
DORI	PTZ: 4137.9 m (D), 1642 (O), 827.6 (R), 413.8 (I) Panorámica: 38.6 m (D), 15.3 (O), 7.7 (R), 3.9 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR en el canal PTZ (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
ANR	Sí
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Funciones Inteligentes	Captura de rostro. Selección automática de la mejor foto. Capaz de detectar hasta 30 caras a la vez.
Doble lente	Panóramica: Lente panorámica para crear diferentes reglas VCAs. Se pueden configurar reglas VCAs fijas en diferentes Presets. PTZ: Inicio de Autotracking a partir de detecciones en la lente panorámica.
Autotracking	Tracking Manual / Autotracking / Tracking panorámico / Tracking a partir de un evento
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 210°/s, Vertical: 0.1~150°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	7 Entradas / 2 Salidas

Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Control PTZ	Mediante acceso por red 1 x RS-485 half duplex
Comunicación	1 puerto fibra 1000M, TX1310/RX1550 nm, hasta 20 km de distancia de transmisión
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 36 V, máx. 135 W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000 V
Material	ADC12
Dimensiones (sin soporte)	433.5 (Ø) mm x 430.4 mm (Al)
Peso (sin soporte)	18 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones