Ficha técnica JM Distech

DS-2DT6232X-AELY(T5)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP PTZ

• Anti corrosivo

• Media velocidad 540º/segundo

• Zoom óptico 32X

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 5.9~188.8 mm

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área)

• Face Capture, hasta 30 caras simultáneamente

• LPR, Reconocimiento de matrícula de vehículo

• IR CUT

• WDR (140 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Alarmas

• Audio

• HiPoE (IEEE802.3bt)

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• NEMA 4X

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third Stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 5.9~188.8 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión (FOV)	59.8~3.3º (H), 33.7~1.9º (V), 65~3.8º (D)
DORI	2604.1 m (D), 1033.4 m (O), 520.8 m (R), 260.4 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
EIS	Sí, giroscopio integrado
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Detección de rostros Hasta 30 caras simultáneamente. LPR: Reconocimiento de matrículas (matrícula, tipo y color de vehículo) * AcuSense, Captura de rostro y LPR no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Auto-tracking	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~300 °/s, Vertical: 0.1~240 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 540°/s, Vertical: 400°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps a 192 Kbps(MP2L2)
Salida de video CVBS	Sí, conector BNC
Control PTZ	Mediante acceso por red

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V / 45 W máx. / HiPoE IEEE802.3bt
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Material	Acero inoxidable SUS316L
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000 V / Anticorrosivo NEMA 4X
Dimensiones (sin soporte)	Ø 262 mm x 330 mm (Al)
Peso (sin soporte)	5000 g

Contenido

• Cámara Hikvision PTZ IP Explosion Proof