## Ficha técnica JM Distech

# DS-2SE4C425MWG-E/26(F0)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 4.8~120 mm

• Zoom óptico 25X

• Sensor Panorámico 1/2.5" Progressive Scan CMOS

• Resolución Panorámica 6 Megapixel (3632x1632)

• Lente Panorámica 2.8 mm

• 0 lux

• IR Alcance 100 m

• Luz blanca alcance panorámica 30 m

• Low Light powered by Darkfighter

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• WDR (120 dB) en PTZ

• 3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+H.265/H.264

• IR CUT

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión en área)

• Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial

• Alarmas

• Audio

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte para pared DS-1618ZJ incluido

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO |
| **Sensor de imagen** | PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/2.5“ Progressive Scan CMOS |
| **Resolución** | PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 6 Megapixel (3632×1632) |
| **Tasa Main Stream** | PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 25 fps (3632x1632, 3680x1656) |
| **Tasa Extra Stream** | PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (1200x536, 960x432) |
| **Tasa Third Stream** | PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: No tiene |
| **Iluminación mínima** | PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 200 m Panorámico: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m |
| **Compresión** | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16384 kbps |
| **Óptica** | PTZ: Varifocal 4.2~120 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | PTZ: 55~2.4º (H), 33~1.4º (V), 61.5~2.8º (D) Panorámica: 180±10º (H), 80±5º (V) |
| **Zoom digital** | 16X |
| **DORI** | 2200 m (D), 873 (O), 440 (R), 220 (I) |
| **Iluminación mínima** | PTZ: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IT alcance 10 m Panorámica: Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca alcance 30 m |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible ColorVu: Imagen a color 24 horas |
| **Electronic shutter** | 1~1/30.000 s |
| **Auto Focus** | Semi-auto, Manual o Auto |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB) en PTZ, DWDR en panorámico, BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo, Privacy Masking, ROI |
| **ANR** | Sí |
| **EIS (Estabilizador de imagen)** | Sí |
| **Videoanálisis** | VCA: Cruce de línea \| Intrusión en área \| Excepción de audio |
| **Funciones inteligentes** | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área |
| **Face Capture** | Soporta la detección de hasta 5 caras al mismo tiempo. Soporta la detección, captura clasificación, selección de caras en movimiento y obtiene la mejor imagen de la cara. |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° (auto flip) |
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1~ 80°/s, Vertical: 0.1~80°/s |
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 8°/s, Vertical: 80°/s |
| **Posiciones preestablecidas** | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| **Alarmas** | 1 Entrada / 1 Salida |

| | |
|---|---|
| **Audio** | 1 Entrada / 1 Salida |
| **Compresión de audio** | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC-LC,PCM,MP3 |
| **Audio bit rate** | MP2L2: 32 Kbps, 40 Kbps, 48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps, 80 Kbps, 96 Kbps, 112 Kbps, 128 Kbps, 144 Kbps, 160 Kbps, 192 Kbps, AAC-LC: 16 Kbps, 32 Kbps, 64 Kbps , MP3: 8Kbps, 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, 48Kbps, 56Kbps, 64Kbps, 80Kbps, 96Kbps, 112Kbps, 128Kbps, 160Kbps, 192Kbps, 224Kbps, 256Kbps, 320Kbps |
| **Control PTZ** | Mediante acceso por red |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | DC 12 V, máx. 24 W / PoE+ (IEEE802.3at) |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +65º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP66, protección contra sobretensiones 6000 V |
| **Material** | ADC12 |
| **Dimensiones (sin soporte)** | 166 (Ø) mm x 302.6 mm (Al) |
| **Peso (sin soporte)** | 2.4 kg |

## Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Soporte para pared DS-1618ZJ incluido
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones