Ficha técnica JM Distech

DS-2SE7C432MWG-EB/26(F0)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 5.9~188.8 mm

• Zoom óptico 32X

• Sensor Panorámico 1/2.5" Progressive Scan CMOS

• Resolución Panorámica 6 Megapixel (3632x1632)

• Lente Panorámica 2.8 mm

• 0 lux

• IR Alcance 200 m

• Luz blanca alcance panorámica 30 m

• WDR (120 dB) en PTZ

• 3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.265+/H.264+H.265/H.264

• IR CUT

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión en área)

• Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial

• Alarmas

• Audio

• Sirena y flash disuasorio

• RJ-45 10/100 BaseT

• Autotracking

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 512 GB

• Hi-PoE

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/2.5“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 6 Megapixel (3632×1632)
Tasa Main Stream	PTZ: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Panorámico: 25 fps (3632x1632, 3680x1656)
Tasa Extra Stream	PTZ: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: 25 fps (1200x536, 960x432)
Tasa Third Stream	PTZ: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) Panorámico: No tiene
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 200 m Panorámico: 0.0005 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / Luz blanca: 0 Lux, alcance 30 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16384 kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5.9~188.8 mm (Zoom óptico 32X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: 60.2~2.3º (H) Panorámica: 180±10º (H), 80±5º (V)
DORI	3060 m (D), 1214.3 (O), 612 (R), 306 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB) en PTZ, DWDR en panorámico, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Función espejo, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área
Face Capture	Soporta la detección de hasta 5 caras al mismo tiempo. Soporta la detección, captura clasificación, selección de caras en movimiento y obtiene la mejor imagen de la cara.
Autotracking	Tracking Manual / Autotracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 160°/s, Vertical: 0.1~120°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Audio	1 Entrada / 1 Salida

Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC-LC,PCM,MP3
Audio bit rate	32 a 192 Kbps (MP2L2),16 a 64Kbps (AAC-LC),8 a 320 Kbps (MP3)
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	24 VAC, máx. 60 W / Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	ADC12, plástico
Dimensiones (sin soporte)	222.3 (Ø) mm x 387.2 mm (Al)
Peso (sin soporte)	6 kg

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Llave Allen

• Llave Torx

• Junta estanca para RJ45

• CD con software e instrucciones