Ficha técnica JM Distech

DS-2TD2628T-3/QA

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 256x192 Vox

• Lente 3.6 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~550ºC (±2ºC)

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4.3 mm (óptica)

• Color 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON)

• IR alcance 30 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	3.6 mm (Term) / 4.3 mm (Opt)
DORI	Persona: 150 m (D), 38 m (R), 19 m (I) Vehículo: 460 m (D), 112 m (R), 56 m (I)
Rangos VCA	Persona: 28.4 m Vehículo: 75.6 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 11.7 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 58.3 m Detección de incendio (Objeto 0.2x0.2m): 43.2 m Detección de humo (Objeto 0.5x0.5m): 12 m Detección de fumar: 5.4 m
Ángulo de visión	Térmico: 50° (H), 37.3° (V) Óptico: 84° (H), 43.1° (V)
Iluminación mínima	Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR (30 m)
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~550 ºC / ± 2 ºC
Rango espectral	8~14 µm
Detector pitch	12 µm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Alarma disuasoria	Sirena y flash integrados en la cámara Luz blanca alcance 30 m
Salida de vídeo	BNC PAL/NTSC
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 24 V, 0.8 A, 8.5 W máx. DC 12 V, 0.7 A, 8.5 W máx. PoE IEEE802.3af

Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	107 mm (Al) x 106.1 (An) x 321.3 (Fo) mm
Dimensiones de la base	Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos
Peso	1550 g

Contenido

• Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida