Ficha técnica JM Distech

DS-2XC6745G0-IZHS(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Solutions

• Cámara Domo IP

• Resolución 4 MPx (2688×1520)

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Lente varifocal 2.8~12 mm

• Compresión H.265/H.264

• 0 lux

• IR alcance 50 m

• Darkfighter low light

• Detección de movimiento 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB

• Alarmas

• Audio

• PoE (IEEE802.3af)

• Calefactor integrado

• Impermeable IP68

• Antivandálica IK10

• Encapsulado en acero inoxidable 316L anti corrosión

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	4 Megapixel (2688×1520)
Tasa Main Stream	25fps (2688×1520, 2560×1440, 1280x960, 1280x720)
Tasa Sub Stream	25fps (640x480, 704x576)
Tasa Third Stream	25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 704x480)
Lente	Varifocal 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	114.6~41.8º (H), 59.3~23.6º (V), 141.3~48.1º (D)
DORI	60~149 m (D), 23.8~59.1 m (O), 12~29.8 m (RI), 6~14.9 m (I)
Iluminación mínima	0.002 Lux@(F1.4, AGC ON) / 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 50 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Obturador electrónico	1 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3)
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half-duplex
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V, 1000 mA, máx. 10 W AC 24 V, 700 mA, máx. 10 W PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Calefactor	Integrado
Material	Acero inoxidable 316L y recubrimiento anti corrosión
Grado de protección	Impermeable IP68 Antivandálico IK10 Anti corrosión NEMA 4X

Dimensiones	166.7 (Ø) x 133.2 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 166.7 mm / Ø entre tornillos 146.4 mm / 3 tornillos
Peso	3995 g

Contenido

• Cámara IP Hikvision

• Material de instalación

• CD con software e instrucciones