Ficha técnica JM Distech

DS-2XE6445G0-IZS(2.8-12mm)/304

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP Explosion-Proof

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• IR CUT

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• Alarmas

• Audio

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP68

• Antivandálica IK08

• Acero inoxidable 304

• Tratamiento anti-corrosión

• ATEX

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	50 fps (2688x1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704×576, 640×480)
Tasa Third Stream	10 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 69.7~30.8°, V: 38.6~17.4°, D: 80.5°~34.9°
DORI	Wide: 86 m (D), 34.1 m (O), 17.2 m (R), 8.6 m (I) Tele: 192 m (D), 76.2 m (O), 38.4 m (R), 19.2 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0125 Lux @ (F1.9, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 50 m
Shutter time	1 s to 1/100,000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (5 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	AC 100~240 V / 12 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP68, antivandálico IK08
Material	Acero inoxidable 304 Tratamiento anti-corrosión

Certificado	ATEX: II 2G Ex db IIC T6 Gb/ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68 IECEx: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db IP68
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	172 mm (An) x 174 mm (Al) x 221 mm (Fo)
Longitud del cable	1.41 m
Peso	5.21 kg

Contenido

• Cámara Bullet IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso