Ficha técnica JM Distech

DS-2XM6222G1-IM/ND (AE)(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP embarcada

• Resolución 2MPx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• IR alcance 10 m

• Compresión H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• PoE (IEEE802.3af)

• Conector de aviación M12

• Grado de protección IP68

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Tipo de cámara	IP
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2MPx (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280x960, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288, 320x240)
Tasa Third Stream	25 fps (1920×1080, 1280x960, 1280×720)
Compresión de vídeo	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 12 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 105°, V: 56°, D: 126°
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	IR alcance 10 m
Día y noche	Filtro ICR removible
Ángulo de ajuste de la lente	Horizontal: -20º~20º Vertical: -15º~25º
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy maskgin
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	No dispone
Audio	No dispone
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Conector de aviación M12 4 pines
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	PoE (IEEE802.3af), 7.5 W Máx.
Tipo de conector de alimentación	Conector de aviación M12 4 pines
Protección	Impermeable IP68
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +75º C
Dimensiones	78.8 (Fo) ×81.6 (An) × 63.8 (Al) mm
Longitud del cable	50 cm
Peso	330 g

Contenido

- Cámara embarcada IP Hikvision
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación