Ficha técnica JM Distech

DS-2XM6522G1-IDM(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP embarcada

• Resolución 2MPx (1920x1080)

• Lente fija 4 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• PoE (IEEE802.3af)

• Almacenamiento integrado 256 GB

• Conector Ethernet M12 4 pines

• Conector alimentación Molex

• Grado de protección IP68

• Antivandálica IK10

• Protección frente a lavados a alta presión y con vapor IP69K

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Tipo de cámara	IP
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2MPx (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280x960, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288, 320x240)
Tasa Third Stream	25 fps (1920×1080, 1280x960, 1280×720, 704x576, 640x480, 352x288, 320x240)
Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 87°, V: 44°, D: 104°
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	IR alcance 30 m
Día y noche	Filtro ICR removible
Ángulo de ajuste de la lente	Horizontal: -15º~15º Vertical: 0º~30º Rotación: -90º~90º
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Funciones Inteligentes	No dispone
Audio	No dispone
Almacenamiento interno	Almacenamiento integrado 256 GB
Interfaz de red	Conector M12 4 pines
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 9~36 V, 10 W PoE (IEEE802.3af)
Conector de alimentación	Molex 2 pìnes
Protección	Impermeable IP68, Antivandálica IK10, Protección a lavados IP69K
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +75º C
Calefactor	Sí
Dimensiones	163.7 (Fo) × 122.6 (An) × 65.1 (Al) mm
Peso	905 g

Contenido

- Cámara embarcada IP Hikvision
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación