Ficha técnica JM Distech

DS-2XS6A47G1-LS/C36S80(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Solución definitiva para la seguridad perimetral en ubicaciones remotas o zonas sin infraestructura eléctrica ni de red cableada. Gracias a su gestión energética inteligente alimentada por energía solar y su conectividad 4G, este equipo ofrece supervisión 24/7 sin depender de servicios externos.

La combinación de analítica inteligente AcuSense e iluminación Smart Hybrid Light, garantiza alertas precisas en tiempo real y una captura óptima de evidencias cromáticas reduciendo drásticamente las falsas alarmas en entornos agrícolas, industriales, obras civiles o fronteras.

• Hikvision

• Cámara IP Bullet 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Luz blanca

• Alcance luz blanca 30 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• AcuSense: Clasificación de humanos y vehículos

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Interfaz de comunicación 4G

• RJ45 10/100M

• Batería de 360 WH

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	12.5 fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	12.5 fps (640x480, 640x360)
Tasa Third Stream	1 fps (1280x720, 640x480)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264 La compresión H.265+ y H.264+ sólo se soporta en el modo de máxima potencia
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m
Día/noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 105.7°, V: 57.3°, D: 124.9°
DORI	58 m (D), 23 m (O), 11 m (R), 5.5 m (I)
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~8 Mbps
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy Mask
Funciones inteligentes	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada, 1 salida
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 Micro SIM 4G (TE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM)
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB Almacenamiento interno 64 GB eMMC
Comunicación	1 RS-485 half duplex
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V ± 20%
Consumo	Consumo de energía y corriente: Consumo de potencia medio en 24 horas: 2 W (4 G en funcionamiento) Consumo de potencia en modo espera: 53 mW Consumo de potencia máximo: 3.2 W
Salida de alimentación	DC 12 V, 1 A
Panel Solar	80 W
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Metal Soporte: Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C

Dimensiones	882.6 (Al) × 706.3 (Fo) × 760 (An) mm
Peso	30.2 kg
Batería	Litio 360 WH
Voltaje de la batería	10.8~12.6 V
Ciclo de vida de la batería	Modo de operación: 5 días Modo proactivo: 8 días Modo de reposo (standby): 80 días
Vida de la batería	Más de 500 ciclos
Dimensiones de la batería	221 × 84 × 37.3 mm
Peso de la batería	3.3 kg

Contenido

- Cámara Bullet 4G HIKVISION
- Instrucciones de uso
- Llave allen
- Plantilla de instalación
- Panel solar
- Batería de litio