Ficha técnica JM Distech

DS-3E0520HP-E

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3E0520HP-E es un switch de red de alta potencia diseñado para infraestructuras de seguridad críticas y redes empresariales exigentes. Su principal fortaleza reside en los 4 puertos Hi-PoE capaces de suministrar hasta 90W cada uno, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3bt, lo que lo hace ideal para alimentar cámaras PTZ de alta gama, domos con calefacción o sistemas de iluminación inteligente. Además, cuenta con 12 puertos PoE Gigabit adicionales para una conectividad masiva y fluida de dispositivos estándar.

Este equipo incorpora tecnologías avanzadas de gestión de red, como el aislamiento de puertos para mejorar la seguridad y el PoE Watchdog, que supervisa constantemente el estado de los dispositivos conectados y los reinicia automáticamente en caso de fallo. Su capacidad de transmisión de larga distancia de hasta 300 metros y sus dos enlaces ascendentes SFP para fibra óptica garantizan una flexibilidad excepcional en despliegues geográficamente extensos. Con una robusta carcasa metálica y protección industrial contra sobretensiones, el DS-3E0520HP-E ofrece una estabilidad operativa superior y una larga vida útil en los entornos más exigentes.

• Hikvision

• Switch no Gestionable

• 16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Gigabit RJ45 + 2 Gigabit SFP

• 12 Puertos PoE+ hasta 30W

• 4 Puertos Hi-PoE hasta 90W

• Hasta 225W de potencia PoE Total

• PoE Extendido hasta 300m

• Port Isolation

• Enrackable

Especificaciones

Características PoE	Hasta 90W en puertos 1-4 802.3af/at/bt Hasta 30W en puertos 5-16 802.3af/at Hasta 120W de potencia PoE Total Pinout puertos 5-12 1,2+ / 3,6- x Pinout puertos 1-4 y 13-16 1,2,3,6+ / 4,5,7,8-
Funcionalidades PoE	PoE Extendido puertos 13-16 hasta 300 metros de alcance a 10Mbps Port Isolation puertos 1-16 PoE Watchdog puertos 1-16 resetea las cámaras si no estas no responden
Tabla MAC	8K
Ancho de banda	40Gbps
Tasa de Reenvío	29,76Mbps
Instalación	Enrackable
Alimentación	AC 100 ~240, 50/60Hz, Max 4A
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ 55º C
Peso	2,79Kg
Consumo	Sin PoE 25W / Con PoE 250W
Dimensiones	440 mm × 44 mm × 221 mm

Contenido

- 1 x Switch Hi-PoE DS-3E0520HP-E
- 1 x Cable de alimentación AC
- 2 x Brackets para montaje en rack y tornillería
- 1 x Guía de inicio rápido