Ficha técnica JM Distech

DS-3E0528HP-E

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3E0528HP-E representa la solución de potencia y conectividad definitiva para infraestructuras de seguridad de gran escala y redes empresariales de alto rendimiento. Su principal fortaleza reside en sus cuatro puertos Hi-PoE capaces de suministrar hasta 90W cada uno, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3bt, lo que permite alimentar sin dificultades cámaras PTZ de última generación, domos con sistemas de calefacción o dispositivos de iluminación inteligente. Acompañado de 20 puertos PoE Gigabit adicionales, este switch asegura que toda la red funcione con una velocidad y estabilidad excepcionales, eliminando cuellos de botella en la transmisión de video de alta definición.

Este equipo está diseñado para garantizar la continuidad operativa gracias a la tecnología PoE Watchdog, que supervisa en tiempo real el estado de los dispositivos conectados y los reinicia de forma autónoma si detecta una pérdida de comunicación. Su capacidad para extender la señal hasta 300 metros y sus cuatro enlaces ascendentes SFP para fibra óptica proporcionan una flexibilidad de despliegue inigualable en grandes recintos. Con una estructura metálica industrial y una avanzada protección de 6 kV contra rayos, el DS-3E0528HP-E es la elección profesional para entornos que buscan una red robusta, escalable y preparada para las demandas de energía más exigentes.

• Hikvision

• Switch no Gestionable

• 20 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Gigabit Hi-PoE Ports + 2 Gigabit uplink ports RJ45 + 2 Gigabit SFP uplink ports

• 20 Puertos PoE+ hasta 30W

• 4 Puertos Hi-PoE hasta 90W

• PoE extendido 300m

• Hasta 370W de potencia PoE Total

• Poe Watchdog

• Port Isolation

• Instalación en sobremesa

Especificaciones

Características PoE	Hasta 90W en puertos 1-4 802.3af/at/bt Hasta 30W en puertos 5-24 802.3af/at Hasta 370W de potencia PoE Total Pinout puertos 1-24 1,2,7,8- / 3,6,4,5+
Funcionalidades PoE	PoE Extendido puertos 21-24 hasta 300 metros de alcance a 10Mbps Port Isolation puertos 1-24 PoE Watchdog puertos 1-24 resetea las cámaras si no estas no responden
Cumplimento de normas IEEE 802.3	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z standard.
Tabla MAC	8K
Ancho de banda	56Gbps
Tasa de Reenvío	41,664Mbps
Caché interna	4,1 Mbits
Protección de sobretensiones	6kV
Alimentación	AC 100 ~240, 50/60Hz, Max 6,5A
Temperatura de funcionamiento	0º C ~ 45º C
Consumo	En espera 30W / Con PoE 400W
Instalación	Sobremesa
Dimensiones	220,8 (Fo) x 44 (Al) x 440 (An) mm
Peso	2,98Kg

Contenido

- 1 x Switch Hi-PoE DS-3E0528HP-E
- 1 x Cable de alimentación AC
- 1 x Guía de inicio rápido