Ficha técnica JM Distech

DS-6908UDI(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Decodificador IP

• 8 Salidas HDMI hasta 4K

• 2 Salidas BNC

• Capacidad de decodificación hasta 32 MPx

• 128 CH de decodificación

• 25 divisiones por pantalla

• Entradas de vídeo HDMI hasta 4K

• 2 puertos RJ45 10/100/1000M

• 2 puertos ópticos 100 base-FX/1000 base-X

• Audio

• Alarmas

• RS-232

• RS-485

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 128 canales
Cámaras IP compatibles	Hikvision, ONVIF
Entradas de vídeo	2 HDMI 4K
Formato codificación vídeo	H.265/H.264
Capacidad de codificación	1-ch: 4K 30 2-ch: 1080p 60
Salidas de vídeo	8 HDMI 4K | 2 BNC
Formato decodificación vídeo	H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG
Capacidad de decodificación	32 MPx / 24 MPx: 4 CH, 12 MPx: 8 CH, 8 MPx: 16 CH, 6 MPx: 20 CH, 4 MPx: 32 CH 1080p: 64 CH
Resolución de salida de vídeo	3840 × 2160@30 Hz, 2560 × 1440@30 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 720@50 Hz, 1024 × 768@60 Hz Canales BNC: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audio	2 entradas / 8 salidas Audio embebido en las salidas HDMI
Formato de codificación de audio	G722.1, G711U, G711A, AAC
Formato de decodificación de audio	G711A, G711U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Pantalla dividida	1/4/6/8/9/12/16/25
Alarmas	8 entradas / 8 salidas
Backup externo	2 x USB 2.0
Comunicación	RS-485 (PTZ) / RS-232
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000 M gestionables / 2 x Optic 100 base-FX/1000 base-X
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	AC 220 V, ≤ 70 W
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones / Peso	44.5 mm (Al) x 440 mm (An) x 320.8 mm (Fo)
Peso	5.2 Kg

Contenido

- Encoder Hikvision
- Cable de alimentación
- Manual