Ficha técnica JM Distech

DS-6912UDI(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Decodificador IP

• 12 Salidas HDMI hasta 4K

• 3 Salidas DB15 a BNC

• Capacidad de decodificación hasta 32 MPx

• 192 CH de decodificación

• 25 divisiones por pantalla

• 2 entradas de vídeo HDMII 4K

• 2 puertos RJ45 10/100/1000M

• 2 puertos ópticos 100 base-FX/1000 base-X

• Audio

• Alarmas

• RS-232

• RS-485

• 2 x USB 2.0

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 192 canales
Entradas de vídeo	2x HDMI 1.4
Resolución máxima de entrada	4K
Cámaras IP compatibles	Hikvision, ONVIF
Capas por pantalla	4x 1080p o 2x 4K
Planes	100 grupos en HikCentral Profesional
Escenas	64
Capas por dispositivo	Capas por puerto x Nº de puertos de salida
División de ventanas	1/2/4/6/8/9/12/16/25/36
Salidas de vídeo	12x HDMI 4K 3x BNC CVBS (Adaptador DB15 a BNC)
Resolución de salida	HDMI: 3840x2160@30 Hz, 2560×1440@30 Hz, 1920×1200@60 Hz, 1920×1080@60 Hz, 1920×1080@50 Hz, 1680×1050@60 Hz, 1600X1200@60 Hz, 1280×1024@60 Hz, 1280×720@60 Hz, 1280×720@50 Hz, 1024×768@60 Hz BNC: PAL: 704 × 576@25 Hz NTSC: 704 × 480@30 Hz
Capacidad de carga de salida de vídeo para LED	Carga de un solo puerto: 2.6 MP Ancho: 144 - 4096 Alto: 144 - 2160 El ancho y el alto deben ser múltiplos de 2
Formato decodificación vídeo	H.264 / H.265 / SmartH.264 / SmartH.265
Capacidad de decodificación	1) Formato H.264/H.265: Admite la decodificación en tiempo real de 6 canales de 32 MP/24 MP, 12 canales de 12 MP, 24 canales de 8 MP, 30 canales de 6 MP, 48 canales de 4 MP, 96 canales de 1080p, 192 canales de 720p y resoluciones inferiores. Cada cuatro puertos de salida (puertos HDMI 1 a 4, 5 a 8 y 9 a 12) forman un grupo, y tres grupos comparten la capacidad de decodificación. Cada grupo admite la decodificación inteligente de hasta 4 canales o la decodificación de flujo cifrado de 4 canales. La decodificación inteligente permite al dispositivo decodificar los eventos de alarma inteligentes de las cámaras de red. 2) Formato MJPEG: 12 canales de 1080p y resoluciones inferiores. 3) Formato HIK264: 6 canales de 720p y resoluciones inferiores.
Alarmas	8 entradas / 8 salidas
Audio	2 entradas 12 salidas con el audio embebido en HDMI
Backup externo	2 x USB 2.0
Comunicación	1x RS-485 1x RS-232 (Con puerto RJ45)
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps / 2 x Optic 100 base-FX/1000 base-X
Acceso remoto	Navegador web y HikCentral Profesional
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 110 W
Temperatura de funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones / Peso	88 mm (Al) x 440 mm (An) x 321 mm (Fo)
Peso	6.4 Kg

Contenido

- Decoder Hikvision
- Cable de alimentación
- Manual
- Orejas de enrackar
- Cable de tierra