Ficha técnica JM Distech

DS-7616NI-M2

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH

• Ancho de banda entrante soportado 256 Mbps

• Resolución máxima 8K

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 8K, VGA y CVBS

• Alarmas

• Audio

• POS

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1xHDMI 8K, 1xVGA independientes, 1xCVBS
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 8K (7680x4320)/30 Hz 4K (3840x2160)/30 Hz 2K (2560x1440), 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60 Hz CVBS: 704x576 (PAL), 704x480 (NTSC)
Ancho de banda total	256 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP/ 24MP/ 12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF *Con el modo "resolución ultra HD" activado, el NVR soporta hasta 8 canales de entrada a 32MP/24MP
Capacidad de decodificación	2CH@32Mpx, 2CH@24MPx, 4CH@12MPx, 8CH@8MPx, 16CH@4MPx
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
POS	Sí
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Alarmas	4 Entradas / 1 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 14 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	DC 12 V, 3.33 A, ≤ 15 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm / 3 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador