Ficha técnica JM Distech

DS-7616NXI-I2/16P/S(E)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH PoE IEEE 802.3 af/at 200 W máx.

• Ancho de banda entrante soportado 160 Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• Reconocimiento facial

• AcuSense: Clasificación de humanos y vehículos

• ANPR: Reconocimiento de matrículas

• Alarmas

• Audio

• POS

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 200 W)
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	160 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	Con AI por NVR activada: 20CH@1080p Con AI por NVR desactivada: 32CH@1080p
Audio	1 entrada /1 salida´
Audio bidireccional	1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. Disponible hasta en 4 canales con 2 Mpx por canal Con cámaras con AcuSense, disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas.
Reconocimiento facial	Face Capture en 4 CH con una resolución máxima de 8 Mpx (Válido para cámaras con protocolo HIKVISION o ONVIF). Comparación de rostros en hasta 8 CH. Almacenamiento 16 Librerías con hasta 50.000 rostros. Comparación por nivel de coincidencia (Exitosa / Fallida) o por Extraño. Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería o Nombre. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas.
ANPR	Disponible en todos los canales con cámaras de reconocimiento de matrículas. Atributos del vehículo: Marca, color, tipo. Atributos de la matrícula: Número, color, tipo.
Alarmas	4 Entradas / 1 salida
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 14 TB cada uno (no incluidos)

Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet)
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 30 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	52 (Al) x 385 (An) x 317 (Fo) mm / 2.5 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador