Ficha técnica JM Distech

DS-7716NXI-I4/16P/S(E)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH PoE IEEE 802.3 af/at 200 W máx.

• Ancho de banda entrante soportado 160 Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida 2 x HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• Reconocimiento facial

• AcuSense

• ANPR

• POS

• Alarmas

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• RS-485

• Espacio para 4 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 200 W)
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	2xHDMI 4K, 1xVGA (HDMI 1 y VGA simultáneas, HDMI 2 y VGA independientes)
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Ancho de banda total	160 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	Con AI por NVR habilitada: 20CH@1080p Con AI por NVR deshabilitada: 32CH@1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Funciones inteligentes	El NVR puede aplicar estas funciones inteligentes: Reconocimiento facial, Acusense, Detección de movimiento 2.0 El NVR puede aceptar cámaras que utilicen estas funciones inteligentes: Reconocimiento facial, AcuSense, Detección de movimiento 2.0, Estructuración de vídeo, Lanzamiento de objetos desde edificios, ANPR, Conteo de personas, VCA. Sólo puede estar habilitada una función inteligente al mismo tiempo.
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Por NVR: Disponible en todos los canales con cámaras Hikvision Por cámara: Disponible en todos los canales
Reconocimiento facial	Detección facial y funciones de análisis en hasta 4 CH con una resolución máxima de 8 Mpx. Almacenamiento 16 Librerías con hasta 50.000 rostros Capacidad de análisis: Comparación de imagen, captura de rostro, búsqueda de imagen por rostro. Atributos de rostro: Gafas, mascarilla, expresión facial, temperatura corpora. Comparación de imágenes de rostro en hasta 8 canales.
AcuSense (Protección perimetral)	Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. Por NVR: Disponible hasta en 4 canales con 2Mpx por canal. Hasta 12 reglas en total. Por cámara: Disponible en todos los canales.
ANPR	Por cámara: Disponible en todos los canales. Atributos de la matrícula: Número, Color, Tipo Atributos del vehículo: Marca, Color, Tipo
POS	Sí
Alarmas	16 Entradas / 9 salidas
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128

Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet) / 2 x RS-485 / 1 x RS-232 / 1 x e SATA
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 30 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	75 (Al) x 391 (An) x 400 (Fo) mm / ≤ 3.6 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador