Ficha técnica JM Distech

DS-7732NXI-K4(D)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 CH

• Ancho de banda entrante soportado 256 Mbps

• Resolución máxima 12 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (2Ch)

• Reconocimiento facial

• Alarmas

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 4 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Ancho de banda total	256 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	Con AI activada: 1CH@12MPx, 2CH@8MP, 4CH@4MP, 8CH@1080p Con AI desactivada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Para el NVR: Disponible en todos los canales. Con cámaras con detección de movimiento 2.0: Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, AcuSense y Reconocimiento Facial no pueden estar habilitados a la vez.
AcuSense	Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Para el NVR: Disponible en hasta 2 canales de 4 Mpx Con cámaras con AcuSense: Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, AcuSense y Reconocimiento Facial no pueden estar habilitados a la vez.
Reconocimiento facial	Comparación de rostros, captura de rostros, búsqueda por rostros. Almacenamiento en hasta 16 librerías con hasta 20.000 rostros en total (cada imagen ≤ 4 MB, capacidad total ≤ 1 GB). Detección facial y herramientas de análisis hasta en 1CH con 8 Mpx. Comparación de rostros en hasta 4 CH. * Detección de movimiento 2.0, AcuSense y Reconocimiento Facial no pueden estar habilitados a la vez.
Alarmas	16 Entradas / 4 Salidas
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100M (Ethernet) / 2 x RS-485 / 1 x RS-232
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 20 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	75 (Al) x 445 (An) x 400 (Fo) mm / 5 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador