## Ficha técnica JM Distech

# DS-K1T321EFWX

Marca: HIKVISION

## Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar y reconocimiento facial.

Su pantalla de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hikvision

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por tarjeta EM, huella, reconocimiento facial, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 500 caras, 3.000 tarjetas, 3.000 huellas y 150.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, USB y RS485

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Cámara con LED blanco y tecnología anti-spoofing

• Aperturas remotas desde Hik-Connect

• Compatible con software iVMS-4200

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-K1T321EFWX |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Capacidad** | Hasta 500 caras, 3.000 huellas y 3.000 tarjetas/contraseñas |
| **Registros** | 150.000 registros |
| **Modos de identificación** | Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones |
| **Tarjeta de proximidad** | RFID EM (125 kHz) |
| **Pantalla** | 2.4" LCD TFT a color |
| **Resolución de pantalla** | 320 x 240 |
| **Cámara** | 2 Mpx con LED blanco |
| **Tiempo de verificación de reconocimiento facial** | < 0.2 seg |
| **Precisión de reconocimiento facial** | > 99% |
| **Distancia de reconocimiento facial** | 0.3 m hasta 1.5 m |
| **Tiempo de verificación de huella** | < 1 seg |
| **Comunicación** | TCP/IP, WiFi, USB y RS485 |
| **Controladora integrada** | Sensor de puerta, pulsador y relé |
| **Alarmas** | Tamper |
| **Software** | iVMS-4200 / iVMS-4200 AC |
| **Aplicación móvil** | Hik-Connect |
| **Alimentación** | DC 12 V / 500 mA máx. |
| **Grado de protección** | Apto para interior |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +55º C |
| **Dimensiones** | 78 (An) x 200 (Al) x 28 (Fo) mm |
| **Peso** | 220 g |

## Contenido

- Dispositivo biométrico Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Alimentador