Ficha técnica JM Distech

DS-K1T802M

Marca: HIKVISION

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Su pantalla de matriz de puntos facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hikvision

• Lector autónomo de control de accesos

• Identificación por tarjeta MF, contraseña y/o combinaciones

• Teclado y pantalla de matriz de puntos

• Capacidad 3.000 tarjetas y 10.000 registros

• Comunicación TCP/IP

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador, timbre y relé)

• Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Modelo	DS-K1T802M
Hardware CPU	32 bit
Capacidad	Hasta 3.000 tarjetas/contraseñas
Registros	10.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, PIN (configurable solo mediante software) y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	128 x 64 de matriz de puntos
Comunicación	TCP/IP
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, timbre y relé (máxima carga DC 30 V / 2 A)
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Alimentación	DC 12 V / 170 mA máx.
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +65º C
Dimensiones	94.5 (An) x 126.5 (Al) x 24 (Fo) mm
Peso	190 g

Contenido

- Dispositivo de control de acceso Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso