Ficha técnica JM Distech

DS-K1T805EX

Marca: HIKVISION

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hikvision

• Lector autónomo de control de acceso

• Identificación por tarjeta EM, contraseña y/o combinaciones

• Capacidad 10.000 tarjetas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Aperturas remotas desde Hik-Connect

• Compatible con software iVMS-4200

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK08

Especificaciones

Modelo	DS-K1T805EX
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 10.000 tarjetas/contraseñas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Comunicación	TCP/IP, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 2 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	58 (An) x 177 (Al) x 26 (Fo) mm
Peso	350 g

Contenido

- Dispositivo de control acceso Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso