Ficha técnica JM Distech

DS-K2210

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Controladora de acceso para ascensores

• Gestión hasta 128 pisos

• Capacidad 20.000 tarjetas y 50.000 registros

• Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 2 por RS485

• Comunicación TCP/IP

• Entrada de 1 botón de pánico, 1 botón de alarma de incendio y 1 botón de mantenimiento

• 2 salidas de relé

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: hasta 256 plantillas de horario, almacenamiento de datos después de fallo eléctrico, watchdog en caso de bloqueo

• Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Modelo	DS-K2210
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 20.000 usuarios
Registros	50.000 registros
Modos de identificación	Huella, facial, tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) o MF (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP
Salidas	2 x salidas de relé, 4 x salidas alarma
Entradas	2 x Wiegand 26, 1 x botón de pánico, 1 x botón de incendio, 2 x RS485, 1 x botón mantenimiento, 1 x tamper
Software	iVMS-4200
Funciones	Hasta 256 plantillas de horario, almacenamiento de datos después de fallo eléctrico, watchdog en caso de bloqueo
Alimentación	Fuente de alimentación (DC 12 V / 1 A máx.) conectada a 220 VAC (no incluida)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Montaje	Sobre carril
Dimensiones	105 (An) x 167 (Al) x 30 (Fo) mm

Contenido

- Controladora de ascensor Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso