Ficha técnica JM Distech

DS-K2604T-MAINBOARD

Marca: HIKVISION

Descripción

Una controladora de accesos es un elemento profesional para la protección de perímetros y puertas. Se ubican en lugares seguros y ocultos, permitiendo la conexión de los lectores, que se sitúan en el lugar visible de la instalación e identifican al usuario que quiere acceder, así como la conexión a las cerraduras electrónicas, que se accionarán si el usuario tiene permitido el acceso.

Esta controladora soporta lectores basados en el protocolo Wiegand, que permite la conexión a través de un cableado directo de cada lector a la controladora. Cuenta con 4 lectores para realizar entrada y salida en cada puerta y soporta lectores biométricos, que se conectan a través de RS485 y permiten la conexión a través de BUS (en cascada). Al soportar RS485, también soporta OSDP en el mismo conector, siendo este último personalizable en la configuración y permitiendo hasta 8 lectores por este método.

Las controladoras permiten gestionar varias puertas de manera simultánea mediante varias salidas de relé. Este modelo cuenta con 4 salidas de relé, siendo configurables como contacto seco (sin tensión) o contacto mojado (con tensión).

Al utilizar una controladora de acceso, es posible asegurar ciertas funciones como, por ejemplo, abrir todas las puertas al recibir una señal de incendio o activar una alarma ante la detección de una puerta forzada. Gracias a sus entradas y salidas, es posible gestionar estas funciones de una manera más sencilla.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro), esclusas (sistema de doble puerta que permite el paso de personas de uno en uno) o control de aforo (no permite el acceso de más usuarios una vez superado un número determinado).

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura de los relés o tiempo de lectura de los lectores.

• Hikvision

• Controladora de acceso Multi-identificación

• Sin caja

• Gestión de 4 puertas

• Capacidad 100.000 usuarios y 300.000 registros

• Soporta hasta 4 lectores Wiegand y 8 lectores RS485/OSDP

• Comunicación TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI

• Entrada de 4 pulsadores, 4 sensores de puerta, 4 entradas de alarma y 8 entradas auxiliares

• 4 salidas de relé y 4 salidas de alarma

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: esclusas, anti-passback o primer usuario

• Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Modelo	DS-K2604T
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 100.000 usuarios (97.000 usuarios / 3.000 visitantes / 5.000 huellas)
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Facial, huella, tarjeta, QR y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP, RS485, eHome e ISAPI
Salidas	4 x salida de relé, 4 x salida de alarma
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 2 x RS485/OSDP, 4 x sensor de puerta, 4 x botón de apertura, 8 x auxiliar, 4 x entrada de alarma, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx.
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	220 (An) x 175 (Al) x 40 (Fo) mm
Peso	600 g

Contenido

- Controladora de acceso sin caja Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso