Ficha técnica JM Distech

DS-K2811

Marca: HIKVISION

Descripción

Una controladora de accesos es un elemento profesional para la protección de perímetros y puertas. Se ubican en lugares seguros y ocultos, permitiendo la conexión de los lectores, que se sitúan en el lugar visible de la instalación e identifican al usuario que quiere acceder, así como la conexión a las cerraduras electrónicas, que se accionarán si el usuario tiene permitido el acceso.

Esta controladora soporta lectores basados en el protocolo Wiegand, que permite la conexión a través de un cableado directo de cada lector a la controladora. Cuenta con 2 lectores para realizar entrada y salida en cada puerta y soporta lectores biométricos, que se conectan a través de RS485 y permiten la conexión a través de BUS (en cascada), permitiendo hasta 2 lectores por este método.

Este modelo cuenta con 1 salida de relé, siendo configurable como contacto seco (sin tensión) o contacto mojado (con tensión).

Al utilizar una controladora de acceso, es posible asegurar ciertas funciones como, por ejemplo, abrir todas las puertas al recibir una señal de incendio o activar una alarma ante la detección de una puerta forzada. Gracias a sus entradas y salidas, es posible gestionar estas funciones de una manera más sencilla.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro), esclusas (sistema de doble puerta que permite el paso de personas de uno en uno) o control de aforo (no permite el acceso de más usuarios una vez superado un número determinado).

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura de los relés o tiempo de lectura de los lectores.

• Hikvision

• Controladora de acceso

• Caja con fuente de alimentación y hueco para batería

• Gestión de 1 puerta

• Capacidad 10.000 usuarios y 50.000 registros

• Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 2 lectores RS485

• Comunicación TCP/IP

• Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de puerta y 1 entrada auxiliar

• 1 salida de relé y 4 salidas de alarma

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: esclusa, anti-passback, multitarjeta y apertura primera tarjeta

• Hueco para batería de respaldo

• Compatible con software iVMS-4200

Especificaciones

Modelo	DS-K2811
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 10.000 usuarios
Registros	50.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, QR y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP
Salidas	1 x salida de relé, 4 x salida de alarma
Entradas	2 x Wiegand 26/34, 1 x RS485, 1 x sensor de puerta, 1 x botón de apertura, 1 x auxiliar, 1 x tamper
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	Fuente de alimentación incluida (DC 12 V / 1 A máx.) conectada a 220 VAC
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +65 ºC
Dimensiones	345 (An) x 370 (Al) x 90 (Fo) mm
Peso	2800 g

Contenido

- Controladora de acceso Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso