Ficha técnica JM Distech

DS-KD7003EY-IME2/Aluminum

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea.

Los equipos de 2 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos) y distribuidores, permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero 2 hilos HD con cámara 2 Mpx

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Monitorización remota a través de APP móvil Hik-Connect o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• LED de estado de llamada

• Montaje con soporte de superficie o encastrado con soporte (no incluido)

• Etiqueta de personalización con LED

• Apto para exterior IP65

• Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK08

• Integrable con módulos Hikvision

Especificaciones

Modelo	DS-KD7003EY-IME2
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 133º, V: 82º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	1, 2 o ningún botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED (personalizable mediante tapas incluidas)
Salidas	2 x relé para cerradura (1 con DC 12 V / 500 mA), 1 x salida de módulo
Entradas	2 x entradas auxiliares (botón de salida, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Aplicación móvil Hik-Connect Modo AP WiFi para configuración
Interfaz de red	Conexión en red a través de 2 hilos HD
Modular	Compatible con placas modulares Hikvision
Alimentación	DC 48 V con hub 2 hilos HD DS-KAD7060EY / 12 V / 1700 mA máx.
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Aleación de aluminio y plástico
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	98 (Al) x 100 (An) x 35 (Fo) mm
Peso	290 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- 1 x tapa de un botón
- 1 x tapa de dos botones