Ficha técnica JM Distech

DS-PDCL12DT-EG2

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Detector cableado de techo de doble tecnología

• Grado 2

• Sensor IR y microondas

• Tamper anti-apertura

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables

• Sensibilidad automática

• Compensación digital de temperatura

• Alcance de detección 12 m

• Ángulo de detección: 360º

• Indicador LED

• Alimentación 9~16 VDC

• Uso interior

Especificaciones

Modelo	DS-PDCL12DT-EG2
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	Infrarrojo pasivo y microondas
Frecuencia de microondas	24 GHz
Alcance de detección	12 metros
Ángulo de detección	360º
Zonas de detección	172
Altura instalación	Desde 2,4 a 4 metros
Instalación	Techo
Sensibilidad	Automática, Baja
Inmunidad a mascotas	No disponible
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde Microondas: rojo
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 8K2
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Salidas cableadas	Alarma y tamper
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 100 mA)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Dimensiones	120 (Ø) × 33.2 (Fo) mm

Contenido

- Detector cableado de techo
- Manual de instrucciones
- Material de montaje