Ficha técnica JM Distech

DS-PDPG12P-EG2

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Detector cableado PIR y rotura de cristal

• Grado 2

• Sensor infrarrojo pasivo y microfónico- Alcance de detección 12 m / 85,9º

• Alcance de detección rotura de cristal: 8 m / 120º

• Tamper anti-apertura

• Inmunidad a mascotas hasta 30 kg

• Resistencias fin de línea (EOL) seleccionables

• Sensibilidad del PIR automática

• Sensibilidad de detector de rotura de cristal: 8 m /120º

• Compensación digital de temperatura

• Indicador LED

• Alimentación 9~16 VDC

• Uso interior

Especificaciones

Modelo	DS-PDPG12P-EG2
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	Infrarrojo pasivo y sensor acústico
Alcance de detección	12 metros
Ángulo de detección	85,9º
Zonas de detección	52
Alcance de detección de rotura de cristal	8 metros
Ángulo de detección rotura de cristal	120º
Sensibilidad del detector de rotura de cristal	Ajuste del potenciómetro
Tipo de cristal	Flotado, recubierto, templado, laminado, aislamiento sellado y armado
Espesor del cristal	De 2,4 mm a 6,4 mm
Altura instalación	Desde 1,8 a 2,4 metros
Instalación	Pared
Sensibilidad	Automática
Inmunidad a mascotas	Disponible (Hasta 30 kg)
Compensación digital de temperatura	Disponible
Tamper anti-apertura	Disponible (frontal)
Salida de alarma	Normalmente cerrado
Indicación LEDs	Alarma: azul PIR activado: verde Rotura de cristal: rojo PIR + rotura de cristal: naranja
Resistencias fin de línea (EOL)	Disponible, seleccionables con jumpers
Resistencias de alarma	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias de rotura de cristal	1K, 2K2, 4K7, 5K6, 6K8
Resistencias de tamper	1K, 2K2, 4K7, 5K6
Salidas cableadas	Alarma, rotura de cristal y tamper
Alimentación	9~16 VDC (consumo max. 36 mA)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Humedad funcionamiento	10% al 90 %
Escenarios de aplicación	Interior
Dimensiones	103 (Al) x 65,5 (An) x 48,5 (Fo) mm

Contenido

- Detector cableado PIR y rotura de cristal
- Manual de instrucciones
- Material de montaje